

G-MYARC-200CTZ-33W-4K-3795L-0234XH56

مایا توکار

200



گارانتی : 3 سال



اطلاعات اصلی

33	توان (W)
200	سایز گردبر
Ø234xH56	ابعاد (mm)
4000	دمای رنگ (K)
3795	شار نوری (Lm)

اطلاعات محصول

مشخصات الکتریکی	
کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230) II	
50	فرکانس
180~265/50~60	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی
108	ولتاژ کار مدول LED (V-DC)
Integrated	نوع مدول LED
0.287	جریان ورودی نامی (A@V)
230	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
33	توان (W)
0.5	ضریب توان
مشخصات عمومی	

کاربرد	Corridors - Healthcare - Reception areas - Restrooms - Retail stores - Technical rooms
فضای مورد استفاده	فضاهای بسته
گارانتی (سال)	3
نوع روشنایی	توکار - Down Light
بیشینه رطوبت مجاز (%)	90
نوع نصب	Recessed Ceiling Mounting
نوع محصول	Lighting
طول عمر اسمی (L70B10)	70000
دمای مجاز کارکرد (°C)	-20~+45
مشخصات مکانیکی	
پوشش بدنه	Electrostatic powder paint
جنس بدنه	Die-cast aluminum
قطر برش سوراخ	200~205
سایز گردبر	200
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	PS
ابعاد (mm)	Ø234xH56
درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)	IP42
رال پوشش رنگ	White Ral 9016
نوع منبع تغذیه	independent
وزن (Kg)	0.7
مشخصات نوری	
شاخص نمود رنگ	80
دمای رنگ (K)	4000
منبع نوری	SMD LED
کد حفظ شار نوری	9

115	بهره نوری (Lm/W)
3795	شار نوری (Lm)
1.2	توان نامی LED تکی (W)
60	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)
5SDCM	رواداری مختصات رنگ

اندازه محصول