

G-MRKH1I-MWM-100W-3K-10500L

مريخ 1-1

Wall mounted

گارانتی : 3 سال



اطلاعات اصلی

100	توان (W)
Wall mounted	نوع نصب
3000	دمای رنگ (K)
10500	شار نوری (Lm)

اطلاعات محصول

مشخصات نوری	
75	شاخص نمود رنگ
3000	دمای رنگ (K)
100°	زاویه تابش (درجه)
SMD LED	منبع نوری
9	کد حفظ شار نوری
105	بهره نوری (Lm/W)
10500	شار نوری (Lm)
1.2	توان نامی LED تکی (W)
140	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)
5SDCM	رواداری مختصات رنگ
مشخصات الکتریکی	

کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230) I	
فرکانس	50
محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی	200-240/50-60
نوع مدول LED	Integrated
جریان ورودی نامی (A@V)	0.48@230
ولتاژ و فرکانس ورودی نامی	230
توان (W)	100
ضریب توان	0.9
اعوجاج هارمونیک کل	<60%
مشخصات عمومی	
کاربرد	airports - manufacturing area - Shopping malls - stadium - Warehouses and logistic centres
فضای مورد استفاده	فضاهای بسته
گارانتی (سال)	3
نوع روشنایی	چراغ صنعتی - High-bay
بیشینه رطوبت مجاز (%)	95
نوع نصب	Wall mounted
نوع محصول	Lighting
طول عمر اسمی (L70B10)	70000
دمای مجاز کارکرد (°C)	-20~+45
مشخصات مکانیکی	
پوشش بدنه	Electrostatic powder paint
جنس بدنه	Diecast Aluminum
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	pc
درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)	IP65
رال پوشش رنگ	Black Sanded Ral 9005

integrated	نوع منبع تغذيه
2.55-3.3	وزن (Kg)

اندازه محصول

