

G-MRKH2G2-MPE-20000-105W-5K-60D

مریخ ۲ نسل دو

Pendant



گارانتی : 7 سال



اطلاعات اصلی

105	توان (W)
Pendant	نوع نصب
5000	دمای رنگ (K)
60	زاویه تابش (degrees)
20000	شار نوری (Lm)

اطلاعات محصول

مشخصات نوری	
75	شاخص نمود رنگ
5000	دمای رنگ (K)
60	زاویه تابش (درجه)
SMD LED	منبع نوری
9	کد حفظ شار نوری
190	بهره نوری (Lm/W)
20000	شار نوری (Lm)
5	توان نامی LED تکی (W)
64	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)

5SDCM	روداری مختصات رنگ
مشخصات الکتریکی	
کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230) I	
50	فرکانس
180-265/50-60	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (VAC/HZ)
240	ولتاژ کار مدول LED (V-DC)
Integrated	نوع مدول LED
0.48@230	جریان ورودی نامی (A@V)
230	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
105	توان (W)
0.95	ضریب توان
<10%	اعوجاج هارمونیک کل
مشخصات عمومی	
airports - manufacturing area - Shopping malls - stadium - Warehouses and logistic centres	
کاربرد	
فضاهای بسته	فضای مورد استفاده
7	گارانتی (سال)
چراغ صنعتی - High-bay	نوع روشنایی
95	بیشینه رطوبت مجاز (%)
Pendant	نوع نصب
Lighting	نوع محصول
100000	طول عمر اسمی (L70B10)
-20~+50	دمای مجاز کارکرد (°C)
مشخصات مکانیکی	
Electrostatic powder paint	پوشش بدنه
Diecast Aluminum	جنس بدنه

جنس خارجی ترین جدار نور گذر	Tempered glass
درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)	IP65
رال پوشش رنگ	Grey Sanded (7024)
نوع منبع تغذیه	independent
وزن (Kg)	6.7-7

اندازه محصول

