

G-MRKH1I-MWM-140W-3K-15400L

مريخ 1-1

Wall mounted

گارانتی : 3 سال



اطلاعات اصلی

140	توان (W)
Wall mounted	نوع نصب
3000	دمای رنگ (K)
15400	شار نوری (Lm)

اطلاعات محصول

مشخصات نوری	
75	شاخص نمود رنگ
3000	دمای رنگ (K)
100°	زاویه تابش (درجه)
SMD LED	منبع نوری
9	كد حفظ شار نوری
110	بهره نوری (Lm/W)
15400	شار نوری (Lm)
1.5	توان نامی LED تکی (W)
132	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)
5SDCM	رواداری مختصات رنگ
مشخصات الکتریکی	



کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230) I	
فرکانس	50
محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی	200-240/50-60
نوع مدول LED	Integrated
جریان ورودی نامی (A@V)	0.68@230
ولتاژ و فرکانس ورودی نامی	230
توان (W)	140
ضریب توان	0.9
اعوجاج هارمونیک کل	<60%
مشخصات عمومی	
کاربرد	airports - manufacturing area - Shopping malls - stadium - Warehouses and logistic centres
فضای مورد استفاده	فضاهای بسته
گارانتی (سال)	3
نوع روشنایی	چراغ صنعتی - High-bay
بیشینه رطوبت مجاز (%)	95
نوع نصب	Wall mounted
نوع محصول	Lighting
طول عمر اسمی (L70B10)	70000
دمای مجاز کارکرد (°C)	-20~+45
مشخصات مکانیکی	
پوشش بدنه	Electrostatic powder paint
جنس بدنه	Diecast Aluminum
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	pc
درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)	IP65
رال پوشش رنگ	Black Sanded Ral 9005



integrated

نوع منبع تغذيه

2.55-3.3

وزن (Kg)

اندازه محصول

