

G-MRKH1-MPE-LRG-3K-21450L

مريخ 1

Pendant

گارانتی : 5 سال



اطلاعات اصلی

Reduced glare	شدت نور
Pendant	نوع نصب
3000	دمای رنگ (K)
21450	شار نوری (Lm)

اطلاعات محصول

مشخصات نوری	
75	شاخص نمود رنگ
3000	دمای رنگ (K)
90	زاویه تابش (درجه)
SMD LED	منبع نوری
9	كد حفظ شار نوری
130	بهره نوری (Lm/W)
21450	شار نوری (Lm)
1.5	توان نامی LED تکی (W)
198	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)
5SDCM	رواداری مختصات رنگ
مشخصات الکتریکی	
کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230) I	



فرکانس	50
محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (VAC/HZ)	180-265/50-60
ولتاژ کار مدول LED (V-DC)	54
نوع مدول LED	Integrated
شدت نور	Reduced glare
جریان ورودی نامی (A@V)	0.755@230
ولتاژ و فرکانس ورودی نامی	230
توان (W)	165
ضریب توان	0.95
اعوجاج هارمونیک کل	<15%
مشخصات عمومی	
کاربرد	airports - manufacturing area - Shopping malls - stadium - Warehouses and logistic centres
فضای مورد استفاده	فضاهای بسته
گارانتی (سال)	5
نوع روشنایی	چراغ صنعتی - High-bay
بیشینه رطوبت مجاز (%)	90
نوع نصب	Pendant
نوع محصول	Lighting
طول عمر اسمی (L70B10)	70000
دمای مجاز کارکرد (°C)	-20~+50
مشخصات مکانیکی	
پوشش بدنه	Electrostatic powder paint
جنس بدنه	Aluminum
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	pc
درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)	IP65



Grey Sanded (7024)

رال پوشش رنگ

independent

نوع منبع تغذیه

4.2

وزن (Kg)

اندازه محصول

