

G-MRKH1-MPE-LRG-4K-21450L

# مريخ 1

## Pendant



گارانتی : 5 سال



### اطلاعات اصلی

|               |               |
|---------------|---------------|
| Reduced glare | شدت نور       |
| Pendant       | نوع نصب       |
| 4000          | دمای رنگ (K)  |
| 21450         | شار نوری (Lm) |

### اطلاعات محصول

#### مشخصات الکتریکی

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230) I |               |
| فرکانس                                    | 50            |
| محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (VAC/HZ)      | 180-265/50-60 |
| ولتاژ کار مدول LED (V-DC)                 | 54            |
| نوع مدول LED                              | Integrated    |
| شدت نور                                   | Reduced glare |
| جریان ورودی نامی (A@V)                    | 0.755@230     |
| ولتاژ و فرکانس ورودی نامی                 | 230           |
| توان (W)                                  | 165           |
| ضریب توان                                 | 0.95          |

|                               |                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| اعوجاج هارمونیک کل            | <15%                                                                                       |
| مشخصات عمومی                  |                                                                                            |
| کاربرد                        | airports - manufacturing area - Shopping malls - stadium - Warehouses and logistic centres |
| فضای مورد استفاده             | فضاهای بسته                                                                                |
| گارانتی (سال)                 | 5                                                                                          |
| نوع روشنایی                   | چراغ صنعتی - High-bay                                                                      |
| بیشینه رطوبت مجاز (%)         | 90                                                                                         |
| نوع نصب                       | Pendant                                                                                    |
| نوع محصول                     | Lighting                                                                                   |
| طول عمر اسمی (L70B10)         | 70000                                                                                      |
| دمای مجاز کارکرد (°C)         | -20~+50                                                                                    |
| مشخصات مکانیکی                |                                                                                            |
| پوشش بدنه                     | Electrostatic powder paint                                                                 |
| جنس بدنه                      | Aluminum                                                                                   |
| جنس خارجی ترین جدار نور گذر   | pc                                                                                         |
| درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP) | IP65                                                                                       |
| رال پوشش رنگ                  | Grey Sanded (7024)                                                                         |
| نوع منبع تغذیه                | independent                                                                                |
| وزن (Kg)                      | 4.2                                                                                        |
| مشخصات نوری                   |                                                                                            |
| شاخص نمود رنگ                 | 75                                                                                         |
| دمای رنگ (K)                  | 4000                                                                                       |
| زاویه تابش (درجه)             | 90                                                                                         |
| منبع نوری                     | SMD LED                                                                                    |
| کد حفظ شار نوری               | 9                                                                                          |

|       |                                         |
|-------|-----------------------------------------|
| 130   | بهره نوری (Lm/W)                        |
| 21450 | شار نوری (Lm)                           |
| 1.5   | توان نامی LED تکی (W)                   |
| 198   | تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS) |
| 5SDCM | رواداری مختصات رنگ                      |

## اندازه محصول

