

G-MRKH1-MPE-LRG-65K-21450L

مريخ 1 Pendant



گارانتی : 5 سال



اطلاعات اصلی

Reduced glare	شدت نور
Pendant	نوع نصب
6500	دمای رنگ (K)
21450	شار نوری (Lm)

اطلاعات محصول

مشخصات الکتریکی

کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230) I	
فرکانس	50
محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (VAC/HZ)	180-265/50-60
ولتاژ کار مدول LED (V-DC)	54
نوع مدول LED	Integrated
شدت نور	Reduced glare
جریان ورودی نامی (A@V)	0.755@230
ولتاژ و فرکانس ورودی نامی	230
توان (W)	165
ضریب توان	0.95

اعوجاج هارمونیک کل	<15%
مشخصات عمومی	
کاربرد	airports - manufacturing area - Shopping malls - stadium - Warehouses and logistic centres
فضای مورد استفاده	فضاهای بسته
گارانتی (سال)	5
نوع روشنایی	چراغ صنعتی - High-bay
بیشینه رطوبت مجاز (%)	90
نوع نصب	Pendant
نوع محصول	Lighting
طول عمر اسمی (L70B10)	70000
دمای مجاز کارکرد (°C)	-20~+50
مشخصات مکانیکی	
پوشش بدنه	Electrostatic powder paint
جنس بدنه	Aluminum
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	pc
درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)	IP65
رال پوشش رنگ	Grey Sanded (7024)
نوع منبع تغذیه	independent
وزن (Kg)	4.2
مشخصات نوری	
شاخص نمود رنگ	75
دمای رنگ (K)	6500
زاویه تابش (درجه)	90
منبع نوری	SMD LED
کد حفظ شار نوری	9

130	بهره نوری (Lm/W)
21450	شار نوری (Lm)
1.5	توان نامی LED تکی (W)
198	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)
5SDCM	رواداری مختصات رنگ

اندازه محصول

