


G-MRKH2G2-MPE-54400L-300W-5K-60D

# مریخ ۲ نسل دو Pendant



گارانتی : 7 سال



## اطلاعات اصلی

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 300     | توان (W)             |
| Pendant | نوع نصب              |
| 5000    | دمای رنگ (K)         |
| 60      | زاویه تابش (degrees) |
| 54400   | شار نوری (Lm)        |

## اطلاعات محصول

| مشخصات نوری |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| 75          | شاخص نمود رنگ                           |
| 5000        | دمای رنگ (K)                            |
| 60          | زاویه تابش (درجه)                       |
| SMD LED     | منبع نوری                               |
| 9           | کد حفظ شار نوری                         |
| 181         | بهره نوری (Lm/W)                        |
| 54400       | شار نوری (Lm)                           |
| 5           | توان نامی LED تکی (W)                   |
| 128         | تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS) |

|                                                                                               |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 5SDCM                                                                                         | روداداری مختصات رنگ                  |
| مشخصات الکتریکی                                                                               |                                      |
| کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230) I                                                     |                                      |
| 50                                                                                            | فرکانس                               |
| 180-265/50-60                                                                                 | محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (VAC/HZ) |
| 240                                                                                           | ولتاژ کار مدول LED (V-DC)            |
| Integrated                                                                                    | نوع مدول LED                         |
| 1.37@230                                                                                      | جریان ورودی نامی (A@V)               |
| 230                                                                                           | ولتاژ و فرکانس ورودی نامی            |
| 300                                                                                           | توان (W)                             |
| 0.95                                                                                          | ضریب توان                            |
| <10%                                                                                          | اعوجاج هارمونیک کل                   |
| مشخصات عمومی                                                                                  |                                      |
| airports - manufacturing area - Shopping malls - stadium -<br>Warehouses and logistic centres |                                      |
| کاربرد                                                                                        |                                      |
| فضاهای بسته                                                                                   | فضای مورد استفاده                    |
| 7                                                                                             | گارانتی (سال)                        |
| High-bay - صنعتی                                                                              | نوع روشنایی                          |
| 95                                                                                            | بیشینه رطوبت مجاز (%)                |
| Pendant                                                                                       | نوع نصب                              |
| Lighting                                                                                      | نوع محصول                            |
| 100000                                                                                        | طول عمر اسمی (L70B10)                |
| -20~+50                                                                                       | دمای مجاز کارکرد (°C)                |
| مشخصات مکانیکی                                                                                |                                      |
| Electrostatic powder paint                                                                    | پوشش بدنه                            |
| Diecast Aluminum                                                                              | جنس بدنه                             |

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| جنس خارجی ترین جدار نور گذر   | Tempered glass     |
| درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP) | IP65               |
| رال پوشش رنگ                  | Grey Sanded (7024) |
| نوع منبع تغذیه                | independent        |
| وزن (Kg)                      | 6.7-7              |

## اندازه محصول

