

G-PRMRS-60X60SIZE-40W-65K-5000L

پارمیدا توکار

60x60



گارانتی : 5 سال



اطلاعات اصلی

40	توان (W)
60x60	اندازه
6500	دمای رنگ (K)
5000	شار نوری (Lm)

اطلاعات محصول

مشخصات الکتریکی

کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230) I	
50	فرکانس
180~265/50~60	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی
18	ولتاژ کار مدول LED (V-DC)
Integrated	نوع مدول LED
0.186@230	جریان ورودی نامی (A@V)
230	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
40	توان (W)
0.95	ضریب توان
<15%	اعوجاج هارمونیک کل

مشخصات عمومی

کاربرد	Education - Healthcare - Offices - Retail - Terminals
فضای مورد استفاده	فضاهای بسته
گارانتی (سال)	5
نوع روشنایی	توکار
بیشینه رطوبت مجاز (%)	90
نوع نصب	Recessed Ceiling Mounting
نوع محصول	Lighting
طول عمر اسمی (L70B10)	70000
دمای مجاز کارکرد (°C)	-20~+45
مشخصات مکانیکی	
جنس بدنه	polymer
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	PS
ابعاد (mm)	L597×W597×H45
درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)	IP42
اندازه	60x60
نوع منبع تغذیه	independent
وزن (Kg)	2.5
مشخصات نوری	
شاخص نمود رنگ	85
دمای رنگ (K)	6500
منبع نوری	SMD LED
کد حفظ شار نوری	9
بهره نوری (Lm/W)	125
شار نوری (Lm)	5000
توان نامی LED تکی (W)	1.5

تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)	70
رواداری مختصات رنگ	5SDCM

اندازه محصول

