

G-PRMSM-30X120SIZE-60W-4K-7500L

پارمیس روکار

30x120



گارانتی : 5 سال



اطلاعات اصلی

60	توان (W)
30x120	اندازه
4000	دمای رنگ (K)
7500	شار نوری (Lm)

اطلاعات محصول

مشخصات الکتریکی

کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230) I	
50	فرکانس
180~265/50~60	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی
18	ولتاژ کار مدول LED (V-DC)
Integrated	نوع مدول LED
0.274@230	جریان ورودی نامی (A@V)
230	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
60	توان (W)
0.95	ضریب توان
<15%	اعوجاج هارمونیک کل

مشخصات عمومی

کاربرد	Education - Healthcare - Offices - Retail - Terminals
فضای مورد استفاده	فضاهای بسته
گارانتی (سال)	5
نوع روشنایی	روکار
بیشینه رطوبت مجاز (%)	90
نوع نصب	Surface Mounting
نوع محصول	Lighting
طول عمر اسمی (L70B10)	70000
دمای مجاز کارکرد (°C)	-20~+45
مشخصات مکانیکی	
جنس بدنه	polymer
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	PS
ابعاد (mm)	L1200×W300×H51
درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)	IP42
اندازه	30x120
نوع منبع تغذیه	independent
وزن (Kg)	4.35
مشخصات نوری	
شاخص نمود رنگ	85
دمای رنگ (K)	4000
منبع نوری	SMD LED
کد حفظ شار نوری	9
بهره نوری (Lm/W)	125
شار نوری (Lm)	7500
توان نامی LED تکی (W)	1.5

تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)	120
رواداری مختصات رنگ	5SDCM

اندازه محصول

