

G-PNZRD-30X120SIZE-40W-4K-5000L

پانیز توکار برای سقف‌های کاذب

30x120



گارانتی : 5 سال



اطلاعات اصلی

40	توان (W)
30x120	اندازه
4000	دمای رنگ (K)
5000	شار نوری (Lm)

اطلاعات محصول

مشخصات نوری	
85	شاخص نمود رنگ
4000	دمای رنگ (K)
SMD LED	منبع نوری
9	کد حفظ شار نوری
125	بهره نوری (Lm/W)
5000	شار نوری (Lm)
1.5	توان نامی LED تکی (W)
72	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)
5SDCM	رواداری مختصات رنگ

مشخصات الکتریکی

کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230) I

فرکانس	50
محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی	180~265/50~60
ولتاژ کار مدول LED (V-DC)	18
نوع مدول LED	Integrated
جریان ورودی نامی (A@V)	0.183@230
ولتاژ و فرکانس ورودی نامی	230
توان (W)	40
ضریب توان	0.95
اعوجاج هارمونیک کل	<15%
مشخصات عمومی	
کاربرد	Education - Healthcare - Offices - Retail - Terminals
فضای مورد استفاده	فضاهای بسته
گارانتی (سال)	5
نوع روشنایی	توکار
بیشینه رطوبت مجاز (%)	90
نوع نصب	Recessed Ceiling Mounting
نوع محصول	Lighting
طول عمر اسمی (L70B10)	70000
دمای مجاز کارکرد (°C)	-20~+45
مشخصات مکانیکی	
پوشش بدنه	Electrostatic powder paint
جنس بدنه	Polymer/Aluminum
ابعاد برشکاری	591x591(+5)
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	PS
ابعاد (mm)	L1221×W321×H45

IP42	درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)
30x120	اندازه
independent	نوع منبع تغذیه
3.5	وزن (Kg)

اندازه محصول

