

G-PNZRD-60X60SZE-60W-4K-7500L

پانیز توکار برای سقف‌های کاذب

60x60



گارانتی : 5 سال



اطلاعات اصلی

60	توان (W)
60x60	اندازه
4000	دمای رنگ (K)
7500	شار نوری (Lm)

اطلاعات محصول

مشخصات الکتریکی

کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230) I	
50	فرکانس
180~265/50~60	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی
18	ولتاژ کار مدول LED (V-DC)
Integrated	نوع مدول LED
0.274@230	جریان ورودی نامی (A@V)
230	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
60	توان (W)
0.95	ضریب توان
<15%	اعوجاج هارمونیک کل

مشخصات عمومی

کاربرد		Education - Healthcare - Offices - Retail - Terminals
فضای مورد استفاده	فضاهای بسته	
گارانتی (سال)	5	
نوع روشنایی	توکار	
بیشینه رطوبت مجاز (%)	90	
نوع نصب	Recessed Ceiling Mounting	
نوع محصول	Lighting	
طول عمر اسمی (L70B10)	70000	
دمای مجاز کارکرد (°C)	-20~+45	
مشخصات مکانیکی		
پوشش بدنه	Electrostatic powder paint	
جنس بدنه	Polymer/Aluminum	
ابعاد برشکاری	591x591(+5)	
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	PS	
ابعاد (mm)	L621×W621×H45	
درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)	IP42	
اندازه	60x60	
نوع منبع تغذیه	independent	
وزن (Kg)	2.95	
مشخصات نوری		
شاخص نمود رنگ	85	
دمای رنگ (K)	4000	
منبع نوری	SMD LED	
کد حفظ شار نوری	9	
بهره نوری (Lm/W)	125	

شار نوری (Lm)	7500
توان نامی LED تکی (W)	1.5
تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)	120
رواداری مختصات رنگ	5SDCM

اندازه محصول

