

G-PXL1-30W-4K

پیکسل 1

30W



گارانتی : 5 سال



اطلاعات اصلی

30	توان (W)
4000	دمای رنگ (K)

اطلاعات محصول

مشخصات الکتریکی	
فرکانس	50
محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (VAC/HZ)	180-265/50-60
ولتاژ کار مدول LED (V-DC)	36
نوع مدول LED	Integrated
جریان ورودی نامی (A@V)	0.135@230
ولتاژ و فرکانس ورودی نامی	230
توان (W)	30
ضریب توان	0.95
مشخصات عمومی	
کاربرد	Fashion & Food stores - Hypermarkets - Large format retail - Supermarkets
فضای مورد استفاده	فضاهای بسته
گارانتی (سال)	5

Down Light - توکار	نوع روشنایی
90	بیشینه رطوبت مجاز (%)
Recessed Ceiling Mounting	نوع نصب
L230xW210xH170	ابعاد بسته بندی
1.3	وزن بسته بندی
Lighting	نوع محصول
25 (°C)	دمای اسمی محیط مرتبط با عملکرد چراغ (°C)
70000	طول عمر اسمی (L70B10)
-20~+45	دمای مجاز کارکرد (°C)
مشخصات مکانیکی	
Electrostatic powder paint	پوشش بدنه
Iron / Aluminum Die-Casting And Extruded	جنس بدنه
168 x 168	قطر برش سوراخ
PS	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
L196xW196xH136	ابعاد (mm)
Black Sanded (9005) - White Sanded (9016)	رال پوشش رنگ
independent	نوع منبع تغذیه
1.1	وزن (Kg)
مشخصات نوری	
80	شاخص نمود رنگ
4000	دمای رنگ (K)
30	زاویه تابش (درجه)
COB LED	منبع نوری
9	کد حفظ شار نوری
85	بهره نوری (Lm/W)

شار نوری (Lm)	2550
توان نامی LED تکی (W)	30
تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)	1
کد نورسنجی	840/559
رواداری مختصات رنگ	5SDCM

اندازه محصول

