

G-PXL2-60W-4K

پیکسل 2

60W



گارانتی : 5 سال



اطلاعات اصلی

60	توان (W)
4000	دمای رنگ (K)

اطلاعات محصول

مشخصات الکتریکی	
فرکانس	50
محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (VAC/HZ)	180-265/50-60
ولتاژ کار مدول LED (V-DC)	36
نوع مدول LED	Integrated
جریان ورودی نامی (A@V)	0.27@230
ولتاژ و فرکانس ورودی نامی	230
توان (W)	60
ضریب توان	0.95
مشخصات عمومی	
کاربرد	Fashion & Food stores - Hypermarkets - Large format retail - Supermarkets
فضای مورد استفاده	فضاهای بسته
گارانتی (سال)	5

توکار - Down Light	نوع روشنایی
90	بیشینه رطوبت مجاز (%)
Recessed Ceiling Mounting	نوع نصب
L370xW210xH170	ابعاد بسته بندی
2.45	وزن بسته بندی
Lighting	نوع محصول
25 (°C)	دمای اسمی محیط مرتبط با عملکرد چراغ (°C)
70000	طول عمر اسمی (L70B10)
-20~+45	دمای مجاز کارکرد (°C)
مشخصات مکانیکی	
Electrostatic powder paint	پوشش بدنه
Iron / Aluminum Die-Casting And Extruded	جنس بدنه
326×168	قطر برش سوراخ
PS	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
L354xW196xH136	ابعاد (mm)
Black Sanded (9005) - White Sanded (9016)	رال پوشش رنگ
independent	نوع منبع تغذیه
2	وزن (Kg)
مشخصات نوری	
80	شاخص نمود رنگ
4000	دمای رنگ (K)
30	زاویه تابش (درجه)
COB LED	منبع نوری
9	کد حفظ شار نوری
85	بهره نوری (Lm/W)

شار نوری (Lm)	5100
توان نامی LED تکی (W)	30
تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)	2
کد نورسنجی	830/559
رواداری مختصات رنگ	5SDCM

اندازه محصول

