

G-PXL2-60W-65K

پیکسل 2

60W



گارانتی : 5 سال



اطلاعات اصلی

60	توان (W)
6500	دمای رنگ (K)

اطلاعات محصول

مشخصات نوری	
80	شاخص نمود رنگ
6500	دمای رنگ (K)
30	زاویه تابش (درجه)
COB LED	منبع نوری
9	کد حفظ شار نوری
85	بهره نوری (Lm/W)
5100	شار نوری (Lm)
30	توان نامی LED تکی (W)
2	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)
865/559	کد نورسنجی
5SDCM	رواداری مختصات رنگ
مشخصات الکتریکی	

فرکانس	50
محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (VAC/HZ)	180-265/50-60
ولتاژ کار مدول LED (V-DC)	36
نوع مدول LED	Integrated
جریان ورودی نامی (A@V)	0.27@230
ولتاژ و فرکانس ورودی نامی	230
توان (W)	60
ضریب توان	0.95
مشخصات عمومی	
کاربرد	Fashion & Food stores - Hypermarkets - Large format retail - Supermarkets
فضای مورد استفاده	فضاهای بسته
گارانتی (سال)	5
نوع روشنایی	توکار - Down Light
بیشینه رطوبت مجاز (%)	90
نوع نصب	Recessed Ceiling Mounting
ابعاد بسته بندی	L370xW210xH170
وزن بسته بندی	2.45
نوع محصول	Lighting
دمای اسمی محیط مرتبط با عملکرد چراغ (°C)	25
طول عمر اسمی (L70B10)	70000
دمای مجاز کارکرد (°C)	-20~+45
مشخصات مکانیکی	
پوشش بدنه	Electrostatic powder paint
جنس بدنه	Iron / Aluminum Die-Casting And Extruded
قطر برش سوراخ	326×168

جنس خارجی ترین جدار نور گذر	PS
ابعاد (mm)	L354xW196xH136
رال پوشش رنگ	Black Sanded (9005) - White Sanded (9016)
نوع منبع تغذیه	independent
وزن (Kg)	2

اندازه محصول

