

G-PXL3-90W-65K

پیکسل 3

90W



گارانتی : 5 سال



اطلاعات اصلی

90	توان (W)
6500	دمای رنگ (K)

اطلاعات محصول

مشخصات الکتریکی	
فرکانس	50
محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (VAC/HZ)	180-265/50-60
ولتاژ کار مدول LED (V-DC)	36
نوع مدول LED	Integrated
جریان ورودی نامی (A@V)	0.405@230
ولتاژ و فرکانس ورودی نامی	230
توان (W)	90
ضریب توان	0.95
مشخصات عمومی	
کاربرد	Fashion & Food stores - Hypermarkets - Large format retail - Supermarkets
فضای مورد استفاده	فضاهای بسته
گارانتی (سال)	5

نوع روشنایی	توکار - Down Light
بیشینه رطوبت مجاز (%)	90
نوع نصب	Recessed Ceiling Mounting
ابعاد بسته بندی	L530xW210xH170
وزن بسته بندی	3.48
نوع محصول	Lighting
دمای اسمی محیط مرتبط با عملکرد چراغ (°C)	25
طول عمر اسمی (L70B10)	70000
دمای مجاز کارکرد (°C)	-20~+45
مشخصات مکانیکی	
پوشش بدنه	Electrostatic powder paint
جنس بدنه	Iron / Aluminum Die-Casting And Extruded
قطر برش سوراخ	484×168
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	PS
ابعاد (mm)	L512xW196xH136
رال پوشش رنگ	Black Sanded (9005) - White Sanded (9016)
نوع منبع تغذیه	independent
وزن (Kg)	2.9
مشخصات نوری	
شاخص نمود رنگ	80
دمای رنگ (K)	6500
زاویه تابش (درجه)	30
منبع نوری	COB LED
کد حفظ شار نوری	9
بهره نوری (Lm/W)	85

شار نوری (Lm)	7650
توان نامی LED تکی (W)	30
تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)	3
کد نورسنجی	865/559
رواداری مختصات رنگ	5SDCM

اندازه محصول