

G-PXL4-120W-65K

پیکسل 4

120W

گارانتی : 5 سال

اطلاعات اصلی

120	توان (W)
6500	دمای رنگ (K)

اطلاعات محصول

مشخصات نوری	
80	شاخص نمود رنگ
6500	دمای رنگ (K)
30	زاویه تابش (درجه)
COB LED	منبع نوری
9	کد حفظ شار نوری
85	بهره نوری (Lm/W)
10200	شار نوری (Lm)
30	توان نامی LED تکی (W)
4	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)
865/559	کد نورسنجی
5SDCM	رواداری مختصات رنگ
مشخصات الکتریکی	
50	فرکانس
180-265/50-60	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (VAC/HZ)



ولتاژ کار مدول LED (V-DC)	36
نوع مدول LED	Integrated
جریان ورودی نامی (A@V)	0.54@230
ولتاژ و فرکانس ورودی نامی	230
توان (W)	120
ضریب توان	0.95
مشخصات عمومی	
کاربرد	Fashion & Food stores - Hypermarkets - Large format retail - Supermarkets
فضای مورد استفاده	فضاهای بسته
گارانتی (سال)	5
نوع روشنایی	توکار - Down Light
بیشینه رطوبت مجاز (%)	90
نوع نصب	Recessed Ceiling Mounting
ابعاد بسته بندی	L395xW375xH170
وزن بسته بندی	4.45
نوع محصول	Lighting
دمای اسمی محیط مرتبط با عملکرد چراغ (°C)	25
طول عمر اسمی (L70B10)	70000
دمای مجاز کارکرد (°C)	-20~+45
مشخصات مکانیکی	
پوشش بدنه	Electrostatic powder paint
جنس بدنه	Iron / Aluminum Die-Casting And Extruded
قطر برش سوراخ	334 x 334
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	PS
ابعاد (mm)	L362xW362xH136



Black Sanded (9005) - White Sanded (9016)

رال پوشش رنگ

independent

نوع منبع تغذیه

3.6

وزن (Kg)

اندازه محصول

