


G-GRN-80CTZ-10W-65K-1000L-O102X43

گارنت

80

گارانتی : 3 سال



اطلاعات اصلی

10	توان (W)
80	سایز گردبر
Ø102x43	ابعاد (mm)
6500	دمای رنگ (K)
1000	شار نوری (Lm)

اطلاعات محصول

مشخصات نوری	
80	شاخص نمود رنگ
6500	دمای رنگ (K)
45	زاویه تابش (درجه)
COB LED	منبع نوری
9	کد حفظ شار نوری
100	بهره نوری (Lm/W)
1000	شار نوری (Lm)
12	توان نامی LED تکی (W)
1	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)

5SDCM	رواداری مختصات رنگ
مشخصات الکتریکی	
II	کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230)
50	فرکانس
180~265/50~60	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی
35	ولتاژ کار مدول LED (V-DC)
Integrated	نوع مدول LED
0.087@230	جریان ورودی نامی (A@V)
230	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
10	توان (W)
0.5	ضریب توان
مشخصات عمومی	
Hospitality - Retail:fashion and food stores	کاربرد
فضاهای بسته	فضای مورد استفاده
3	گارانتی (سال)
توکار - Down Light	نوع روشنایی
90	بیشینه رطوبت مجاز (%)
Recessed Ceiling Mounting	نوع نصب
Lighting	نوع محصول
70000	طول عمر اسمی (L70B10)
-20~+45	دمای مجاز کارکرد (°C)
مشخصات مکانیکی	
Electrostatic powder paint	پوشش بدنه
Die-cast aluminum	جنس بدنه
80~85	قطر برش سوراخ
80	سایز گردبر

جنس خارجی ترین جدار نور گذر	PS
ابعاد (mm)	Ø102x43
نوع منبع تغذیه	independent
وزن (Kg)	0.17

اندازه محصول

