


G-GRN-120CTZ-18W-3K-1800L-O146X56

گارنت

120

گارانتی : 3 سال



## اطلاعات اصلی

|         |               |
|---------|---------------|
| 18      | توان (W)      |
| 120     | سایز گردبر    |
| Ø146x56 | ابعاد (mm)    |
| 3000    | دمای رنگ (K)  |
| 1800    | شار نوری (Lm) |

## اطلاعات محصول

| مشخصات نوری |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| 80          | شاخص نمود رنگ                           |
| 3000        | دمای رنگ (K)                            |
| 45          | زاویه تابش (درجه)                       |
| COB LED     | منبع نوری                               |
| 9           | کد حفظ شار نوری                         |
| 100         | بهره نوری (Lm/W)                        |
| 1800        | شار نوری (Lm)                           |
| 24          | توان نامی LED تکی (W)                   |
| 1           | تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS) |

|                                              |                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 5SDCM                                        | رواداری مختصات رنگ                      |
| مشخصات الکتریکی                              |                                         |
| II                                           | کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230) |
| 50                                           | فرکانس                                  |
| 180~265/50~60                                | محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی             |
| 70                                           | ولتاژ کار مدول LED (V-DC)               |
| Integrated                                   | نوع مدول LED                            |
| 0.156@230                                    | جریان ورودی نامی (A@V)                  |
| 230                                          | ولتاژ و فرکانس ورودی نامی               |
| 18                                           | توان (W)                                |
| 0.5                                          | ضریب توان                               |
| مشخصات عمومی                                 |                                         |
| Hospitality - Retail:fashion and food stores | کاربرد                                  |
| فضاهای بسته                                  | فضای مورد استفاده                       |
| 3                                            | گارانتی (سال)                           |
| توکار - Down Light                           | نوع روشنایی                             |
| 90                                           | بیشینه رطوبت مجاز (%)                   |
| Recessed Ceiling Mounting                    | نوع نصب                                 |
| Lighting                                     | نوع محصول                               |
| 70000                                        | طول عمر اسمی (L70B10)                   |
| -20~+45                                      | دمای مجاز کارکرد (°C)                   |
| مشخصات مکانیکی                               |                                         |
| Electrostatic powder paint                   | پوشش بدنه                               |
| Die-cast aluminum                            | جنس بدنه                                |
| 120~125                                      | قطر برش سوراخ                           |
| 120                                          | سایز گردبر                              |

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| جنس خارجی ترین جدار نور گذر | PS          |
| ابعاد (mm)                  | Ø146x56     |
| نوع منبع تغذیه              | independent |
| وزن (Kg)                    | 0.34        |

اندازه محصول

