


G-GRN-150CTZ-26W-3K-2600L-O178X68

گارنت

150

گارانتی : 3 سال



اطلاعات اصلی

توان (W)	26
سایز گردبر	150
ابعاد (mm)	Ø178x68
دمای رنگ (K)	3000
شار نوری (Lm)	2600

اطلاعات محصول

مشخصات نوری	
شاخص نمود رنگ	80
دمای رنگ (K)	3000
زاویه تابش (درجه)	45
منبع نوری	COB LED
كد حفظ شار نوری	9
بهره نوری (Lm/W)	100
شار نوری (Lm)	2600
توان نامی LED تکی (W)	30
تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)	1

5SDCM	رواداری مختصات رنگ
مشخصات الکتریکی	
II	کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230)
50	فرکانس
180~265/50~60	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی
80	ولتاژ کار مدول LED (V-DC)
Integrated	نوع مدول LED
0.226@230	جریان ورودی نامی (A@V)
230	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
26	توان (W)
0.5	ضریب توان
مشخصات عمومی	
Hospitality - Retail:fashion and food stores	کاربرد
فضاهای بسته	فضای مورد استفاده
3	گارانتی (سال)
توکار - Down Light	نوع روشنایی
90	بیشینه رطوبت مجاز (%)
Recessed Ceiling Mounting	نوع نصب
Lighting	نوع محصول
70000	طول عمر اسمی (L70B10)
-20~+45	دمای مجاز کارکرد (°C)
مشخصات مکانیکی	
Electrostatic powder paint	پوشش بدنه
Die-cast aluminum	جنس بدنه
150~155	قطر برش سوراخ
150	سایز گردبر

جنس خارجی ترین جدار نور گذر	PS
ابعاد (mm)	Ø178x68
نوع منبع تغذیه	independent
وزن (Kg)	0.55

اندازه محصول

