



Ex Luminaire

ASTERIA-LED

Golnoor

Light up Your Life

در مورد «آستریا-led» بیشتر بدانید

چراغ ضد انفجار آستریا گلنور، برای روشنایی در مناطق خطرناک طراحی شده و دارای محفظه مقاوم با شیشه بوروسیلیکات و بدنه آلومینیوم بدون مس است. این چراغ در محیط‌های خورنده، مرطوب و با دمای بالا عملکرد مطمئن دارد و با درجه حفاظت IP67 برای فضاها بیرونی مناسب است. تمام اجزای الکتریکی روی یک قاب متحرک نصب شده‌اند که سرویس و نگهداری را ساده می‌کند و حتی در زمان خارج شدن یک چراغ، بقیه چراغ‌ها روشن می‌مانند. نصب به شکل سقفی، پایه‌ای یا آویز امکان‌پذیر است و براکت کمکی برای سرعت در سرویس موجود است. در مکان‌های پرخطر می‌توان حفاظ خارجی یا سیمی اضافه کرد. این چراغ در مدل‌های فلورسنت و LED با توان‌های مختلف عرضه می‌شود. همچنین نسخه‌های اضطراری برای قطع برق و مدل‌های نشانه‌ای جهت مسیرهای خروجی و خروج اضطراری ارائه شده‌اند.



● آستریا-led



چراغ ضد انفجار

● شاخص اصلی : نوع اندازه

Large —

Medium —

Small —

● کاربردها

فضای داخلی —

آستریا-led

مشخصات فنی

مشخصات فنی، ابعاد، اطلاعات عملکردی و منابع مرتبط با آستریا-led را بررسی کنید

SMALL		MEDIUM		LARGE		شاخص اصلی (نوع اندازه)						
						مشخصات نوری						
SMD LED						منبع نور						
2330		3300	5000		7000	10000	شار نوری (lm)					
						مشخصات الکتریکی						
230						ولتاژ ورودی نامی (V)						
حد اکثر 60 حد اقل 50						فرکانس ورودی نامی (Hz)						
0.9						ضریب توان						
I						کلاس حفاظت در برابر برق‌گرفتگی						
15		20	30		40	60	توان (W)					
1.2 Ah						9.6V	ظرفیت باتری (Ah)					
24H						مدت زمان شارژ (h)						
Maintained						نوع عملکرد اضطراری						
1.5H						مدت کارکرد نامی (h)						
						مشخصات عمومی						
Ceiling Mounted						Pendant Mounted	Pole Mounted	Wall Mounted	نوع نصب			
-30°C To +55°C						دمای محیط (°C)						
1						حد اکثر 21 حد اقل 2	22	زون‌های قابل استفاده				
IREX 25 EPIL 022						گواهی آزمون نوع اتحادیه اروپا						
X10 EL 15 -S		X10 NL 15 -S	X10 EL 20 -M		X10 EL 30 -M	X10 NL 20 -M	X10 NL 30 -M	X10 EL 40 - L	X10 EL 60 - L	X10 NL 40 - L	X10 NL 60 - L	کد سفارش
						مشخصات مکانیکی						
Copper - Free Aluminum						جنس بدنه						
Golnoor Dark Grey (RAL 7072)						رنگ RAL						
Fusion-Bonded Epoxy (FBE)						نوع پرداخت سطح						
IP66						درجه حفاظت در برابر نفوذ						
Ex Db Op Is IIC T6 Gb						Ex Op Is Tb IIIC T85°C Db		نشان‌گذاری				
Borosilicate Glass						پوشش محافظ						
465 × 140 × 148		715 × 140 × 148		1325 × 140 × 148		ابعاد (mm)						
2Xm20						2Xm25		ورودی‌های کابل				
L						N	L1	PE:6X2.5 Mm2 Through Wiring	PE:8X2.5 Mm2 Through Wiring		ترمینال‌های اتصال	
405		655		1265		فاصله نصب (mm)						

این اطلاعات فشرده محصول است؛ برای جزئیات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

<https://golnoor.com/fa/product/asteria-led>

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
